



Fiche Technique : **PANTALON DE PLUIE MULTINORMES ATEX ET ARCFLASH**
Modèle : **PANTALON TEVA**
Référence : **1013**

Normes, Tissus & matériaux rétro réfléchissants :

- Pantalon certifié conforme aux normes :

- EN ISO 13688 : 2013 (Vêtement de protection – exigences générales)
- EN 343 : 2003+A1 2007 **classe 3.2 ou 3.3 en cours de certification** (Vêtement de protection contre la pluie)
- EN ISO 11612 : 2015 **classe A1 B1 C1 E1 F1** (Vêtement de protection contre la chaleur et la flamme)
- EN 1149-5 : 2008 (Vêtement de protection – propriétés électrostatiques)
- EN 13034 : 2005 + A1 2009 **du Type 6** (Vêtement de protection contre les projections de produits liquides chimiques)
- IEC 61482-2 : 2009 **classe 2 (7kA) en cours de certification** (Travaux sous tension – vêtement de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique)
- EN ISO 11611 : 2015 **A1 Classe 1 en cours de certification** (vêtement de protection utilisé pendant le soudage et les techniques connexes)

- **Tissu extérieur multinormes traité déperlant et laminé 2 couches avec une membrane en PU** : imperméable et respirant, non feu, arc électrique, antistatique, résistant aux projections de liquides chimiques ainsi qu'au soudage
- Composition 50% modacrylique / 41% coton / 7% PU / 2% antistatique / – Poids +/- 270gr/m² coloris **Marine**
- **Doublure de propreté** en tissu 45% modacrylique / 54% coton / 1% antistatique – Poids +/-150g/m²
- **Bandes rétro réfléchissantes : Bande microbille grise cousue** de 5 cm de large de marque **RETHIOTEX Ref 29535**
50 cycles de lavage à 60° selon la norme ISO 6330 et 30 cycles de lavage à 60°c selon la norme ISO 15797 Lavage Industriel :
 - 1 bande entourant chaque jambe au niveau du mollet
- Toutes **coutures étanches** par bandes thermocollées

Aménagement :

- **Ceinture élastiquée fermée sur le devant par boutons pressions (pression plastique)**
- **4 pattes en tour de taille fermées par auto-agrippant pour bretelles amovibles en option**
- **2 passe-mains**
- **Braguette pressionnée (pression plastique)**
- **Ouvertures bas de jambes pressionnées (pressions plastique)**
- **Toutes pressions en plastique**
- **Demi-Lune de marquage** à l'intérieur au niveau de la ceinture permettant d'apposer les puces et étiquettes d'entretien
- **Tailles S à XXXL (taille supérieure possible sur demande)**



Option :
Bretelles élastiques amovibles