

GRAISSE MULTISERVICE

PRESENTATION

"ATTRACTIV MULTI" est destinée à la lubrification de paliers lisses et paliers roulements fonctionnant dans des conditions normales de charge et de température.

"ATTRACTIV MULTI" peut être utilisée en industrie, travaux publics, transports, machinisme agricole et dans l'automobile pour le graissage de roulements, paliers lisses, rotules, articulations, cardans,...etc.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- ✓ Polyvalence
 - ⇒ Facile d'emploi
- ✓ Remarquable rapport Qualité/Prix

AVANTAGES

Développée à partir d'un épaississant Lithium-Calcium "ATTRACTIV MULTI" possède une très grande polyvalence d'emploi.

"ATTRACTIV MULTI" se caractérise par :

- ◆ un point de goutte élevé,
- ◆ d'excellentes performances de lubrification assurant une **bonne protection des mécanismes**,
- ◆ une bonne stabilité à l'oxydation pour une utilisation jusqu'à 130°C en continu

"ATTRACTIV MULTI" résiste de façon remarquable au délavage et conserve une stabilité mécanique satisfaisante dans ces conditions.

Grâce à l'ensemble de ses caractéristiques et son bon rapport qualité/prix "ATTRACTIV MULTI" permet une **lubrification économique** tout en préservant le matériel.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	unités	ATTRACTIV MULTI
Couleur		Blond à blond foncé
Epaississant		Lithium-Calcium
Grade NLGI		2
Point de goutte	°C	190
Nature huile de base		Minérale
Viscosité huile de base à 40°C	mm ² /s	150
Machine 4 billes - usure 1h/40kg	mm	0.6
- soudure	kg	250
Températures d'utilisation	°C	- 20 à + 130

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications