



6

XS

7

S

8

M

9

L

10

XL

11

XXL

C8176

C8177

C8178

C8179


C8180

C8181

Caractéristiques

- Niveau maximum de résistance aux coupures F
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement



Normes

EN388:2016



4X42F

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Environnements d'utilisation



Sec



Coupant

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : HPPE / Polyester / Spandex

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : PU gris

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 4X42F , EN420:2003 +A1:2009

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 075/2706/162/12/19/3783 i délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)