

ATTACK6PEOM-BSC

GAMME G3A

PROTECTION FEU Cuir-Textile

- Feux de structure
- Caissons d'entraînement



Label SÉCURITÉ CIVILE



AET : 0072/011/162/05/19/0199 (IFTH)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES



COMPOSITION

Paume Cuir de caprin traité Scotchgard® lavable
Dos Tissu AIRSYSTEM®
Doublure UNDERTECH® + feutre aramide en paume
Manchette Cuir façon velours anti-chaueur
Longueur totale 40 cm
Système d'accroche Gant droit : mousqueton
 Gant gauche : ½ anneau

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



Résistance à la chaleur radiante

Technologie

AIRSYSTEM®
ROSTAING

Effet AIR BAG
en cas de Flashover



RENFORTS THERMIQUES



Résistance à la chaleur

Cuir souple résistant à l'eau et aux huiles. Traitement



Doublure technique

UNDERTECH®
ROSTAING

Résistance optimale à la chaleur et la coupure

Membrane Porelle®

Imperméable, résistance à la flamme, aux produits chimiques, aux bactéries



Zone de renfort Chaleur



Protège-artère

Mousqueton et dé d'accroche

Taille du gant : 9

—+
Bride de serrage

Étiquette de traçabilité :



9 0123456789



LAVABLE
EN ISO 6330