



6

XS

7

S

8

M

9

L

10

XL

11

XXL

G3106

G3107

G3108

G3109

G3110

G3111



### Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction paume nitrile lisse (1ère couche) empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement humide et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

### Conditionnement



X12



X10



120

### Description

**Support** : Tricoté sans couture

**Matières du support** : Nylon/spandex

**Jauge** : 15

**Manchette** : Manchette élastique

**Matières de l'enduction** : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)

**Type d'enduction** : Enduction paume

**Emballage** : Sachet individuel

**Conditionnement** : 12 paires/sachet ;  
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

**Sans silicone** : ✓

**Sans latex** : ✓

**Normes** : EN388:2016+A1:2018 4121X , EN ISO  
21420 :2020

### Normes

EN388:2016+A1:2018



4121X



CAT.II

### Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/08/20/2218 délivré par le CTC ( organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)