



6

XS

7

S

8

M

9

L

10

XL

11

XXL

G3116

G3117

G3118

G3119

G3120

G3121



Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction 3/4 nitrile lisse (1ère couche) empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement humide et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement



X12



X10



120

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Nylon/spandex

Jauge : 15

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction 3/4 avec pouce enduit

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✓

Sans latex : ✓

Normes : EN388:2016+A1:2018 4121X , EN ISO 21420 :2020

Normes

EN388:2016+A1:2018



4121X



CAT.II

Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/01/21/0059 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)